

مقياس توصيلية مكتبي

قياس مكتبي للتوصيلية والمقاومة النوعية والمواد الصلبة الذائبة والملوحة مع تعويض الحرارة. اختر ثابت الخلية المناسب لنطاق العينة.



المعلومات الفنية

0-200 mS/cm	نطاق التوصيلية
±1.0% FS / ±1.5% FS	دقة التوصيلية
0-100 MΩ·cm	نطاق المقاومة النوعية
0-100 g/L	نطاق المواد الصلبة الذائبة
0-100 ppt	نطاق الملوحة
0.01 / 0.1 / 1 μS/cm; 0.01 / 0.1 mS/cm	استبانة التوصيلية
0-100 °C	نطاق درجة الحرارة
0-100 °C	تعويض درجة الحرارة
0.1 °C	دقة عرض درجة الحرارة
±0.5 °C	دقة درجة الحرارة
0.1 / 1 / 10 cm [□] 1	ثوابت الخلية
25 / 20 / 18 °C	درجات الحرارة المرجعية
1	نقاط المعايرة
8	المحاليل القياسية المعروفة
300	السجلات المحفوظة

المعلومات الفنية

6.5 in LED	الشاشة
USB; micro-USB	الاتصال
5-85% RH	رطوبة الوسط
12 V; 1 A	التغذية الكهربائية
215 × 170 × 40 mm	الأبعاد
600 g	الوزن الصافي
IP54	درجة الحماية

التجهيز القياسي

يجب تفصيل تجهيز الجهاز والملحقات الموردة في عرض السعر. وصف الوظيفة لا يعني شمول كل الملحقات الظاهرة بالصورة.

التجهيز الاختياري

وحدة بلوتوث والطباعة اللاسلكية اختياريان. حدد ثابت الخلية وأكد القطب ومحاليل المعايرة الموردة.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

خمسة نطاقات فرعية: 20-0 و 200-20 و 2000-200 ميكروسيمنز/سم؛ 20-2 و 200-200 مليسيمنز/سم. الدقة المذكورة للمقياس ثم النظام الكامل مع القطب. معايرة بنقطة واحدة وثمانية محاليل قياسية؛ تحفظ الأرقام والقيم والوحدات والحرارة والوقت.