

Conductímetro de sobremesa

Medición de conductividad, resistividad, TDS y salinidad con compensación de temperatura. Seleccione la constante de celda para la muestra.



Información técnica

Rango de conductividad	0-200 mS/cm
Exactitud de conductividad	±1.0% FS / ±1.5% FS
Rango de resistividad	0-100 MΩ·cm
Rango de TDS	0-100 g/L
Rango de salinidad	0-100 ppt
Resolución de conductividad	0.01 / 0.1 / 1 μS/cm; 0.01 / 0.1 mS/cm
Rango de temperatura	0-100 °C
Compensación de temperatura	0-100 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Exactitud de temperatura	±0.5 °C
Constantes de celda	0.1 / 1 / 10 cm ⁻¹
Temperaturas de referencia	25 / 20 / 18 °C
Puntos de calibración	1
Soluciones patrón reconocidas	8

Información técnica

Registros almacenados	300
Pantalla	6.5 in LED
Comunicación	USB; micro-USB
Humedad ambiente	5-85% RH
Alimentación eléctrica	12 V; 1 A
Dimensiones	215 × 170 × 40 mm
Peso neto	600 g
Grado de protección	IP54

Configuración estándar

La configuración y los accesorios suministrados deben detallarse en la oferta. Una función descrita no implica que se incluyan todos los accesorios de la imagen.

Configuración opcional

Módulo Bluetooth e impresión inalámbrica opcionales. Seleccione la constante y confirme el electrodo y las soluciones de calibración suministrados.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Cinco subrangos: 0-20, 20-200 y 200-2000 $\mu\text{S/cm}$; 2-20 y 20-200 mS/cm . Exactitud indicada para el medidor y el sistema con electrodo, respectivamente. Calibración de un punto con ocho patrones; registros con número, valor, unidad, temperatura y hora.