

Conductimètre de pailleasse

Mesure de conductivité, résistivité, TDS et salinité avec compensation thermique. Choisir la constante de cellule adaptée à l'échantillon.



Informations techniques

Plage de conductivité	0-200 mS/cm
Exactitude de conductivité	±1.0% FS / ±1.5% FS
Plage de résistivité	0-100 MΩ·cm
Plage de TDS	0-100 g/L
Plage de salinité	0-100 ppt
Résolution de conductivité	0.01 / 0.1 / 1 μS/cm; 0.01 / 0.1 mS/cm
Plage de température	0-100 °C
Compensation de température	0-100 °C
Résolution de température	0.1 °C
Exactitude de température	±0.5 °C
Constantes de cellule	0.1 / 1 / 10 cm ⁻¹
Températures de référence	25 / 20 / 18 °C
Points d'étalonnage	1
Solutions étalons reconnues	8

Informations techniques

Enregistrements mémorisés	300
Affichage	6.5 in LED
Communication	USB; micro-USB
Humidité ambiante	5-85% RH
Alimentation électrique	12 V; 1 A
Dimensions	215 × 170 × 40 mm
Masse nette	600 g
Indice de protection	IP54

Configuration standard

La configuration et les accessoires fournis doivent être précisés au devis. Une fonction décrite n'implique pas la livraison de tous les accessoires illustrés.

Configuration en option

Module Bluetooth et impression sans fil en option. Choisir la constante et confirmer l'électrode et les solutions d'étalonnage fournies.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Cinq sous-plages : 0-20, 20-200 et 200-2000 $\mu\text{S/cm}$; 2-20 et 20-200 mS/cm . Exactitudes indiquées respectivement pour le compteur et le système avec électrode. Étalonnage un point et huit étalons ; enregistrement du numéro, de la valeur, de l'unité, de la température et de l'heure.