

Condutivímetro de bancada

Medição de condutividade, resistividade, TDS e salinidade com compensação térmica. Selecione a constante de célula adequada à amostra.



Informações técnicas

Faixa de condutividade	0-200 mS/cm
Exatidão de condutividade	±1.0% FS / ±1.5% FS
Faixa de resistividade	0-100 MΩ·cm
Faixa de sólidos dissolvidos	0-100 g/L
Faixa de salinidade	0-100 ppt
Resolução de condutividade	0.01 / 0.1 / 1 µS/cm; 0.01 / 0.1 mS/cm
Faixa de temperatura	0-100 °C
Compensação de temperatura	0-100 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Exatidão da temperatura	±0.5 °C
Constantes de célula	0.1 / 1 / 10 cm ⁻¹
Temperaturas de referência	25 / 20 / 18 °C
Pontos de calibração	1
Soluções padrão reconhecidas	8

Informações técnicas

Registros armazenados	300
Tela	6.5 in LED
Comunicação	USB; micro-USB
Umidade ambiente	5-85% RH
Alimentação elétrica	12 V; 1 A
Dimensões	215 × 170 × 40 mm
Peso líquido	600 g
Grau de proteção	IP54

Configuração padrão

A configuração e os acessórios fornecidos devem ser detalhados na proposta. Uma função descrita não implica inclusão de todos os acessórios da imagem.

Configuração opcional

Módulo Bluetooth e impressão sem fio opcionais. Selecione a constante e confirme o eletrodo e as soluções de calibração fornecidos.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, aplicação, configuração, quantidade e destino. Baixe o PDF completo para especificações e configuração. Confirme utilidades e compatibilidade antes do pedido.

Informações técnicas

Cinco subfaixas: 0-20, 20-200 e 200-2000 $\mu\text{S/cm}$; 2-20 e 20-200 mS/cm . Exatidão indicada para o medidor e o sistema com eletrodo, respectivamente. Calibração de um ponto e oito padrões; registros com número, valor, unidade, temperatura e hora.