

Aparelho automático de ponto de gota e amolecimento

Determinação automática do ponto de gota e amolecimento com vídeo e aquecimento programável. Duas posições permitem comparar transições do material.



Informações técnicas

Faixa de temperatura	ambiente-400 °C
Capacidade por lote	2
Taxa de aquecimento	0.1-20 °C/min
Repetibilidade abaixo de 200 °C	±0.3 °C
Repetibilidade de 200-300 °C	±0.7 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Posições de amostras	2
Níveis de acesso	3
Tela	8 in
Capacidade de armazenamento	32 GB
Trilha de auditoria	sim
Assinatura eletrônica	sim
Comunicação	USB; RS232; Ethernet; Wi-Fi
Alimentação elétrica	220 V; 50 Hz; 120 W

Informações técnicas

Métodos citados (confirmar aplicabilidade)

GB 8728-88; ASTM D3204 / D3461 / D3954 / D6090; DIN 51920; ISO 4625-2; ChP 2020; Ph. Eur.

Configuração padrão

A configuração e os acessórios fornecidos devem ser detalhados na proposta. Uma função descrita não implica inclusão de todos os acessórios da imagem.

Configuração opcional

Acessórios, consumíveis, impressoras e opções de aplicação incluídos somente se expressamente indicados na proposta.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, aplicação, configuração, quantidade e destino. Baixe o PDF completo para especificações e configuração. Confirme utilidades e compatibilidade antes do pedido.

Informações técnicas

Método copo-esfera, detecção automática ou manual, exploração, vídeo, três níveis, auditoria e assinatura documentados. Exportação USB e impressão Wi-Fi. Selecione copo e método conforme o material; não presuma pacote certificado para cada método citado.