

Titulador volumétrico de humedad Karl Fischer

Determinación volumétrica de agua Karl Fischer con puntos finales programables, cálculo automático y calentamiento de muestra integrado. Seleccione el reactivo y la preparación adecuados.



Información técnica

Rango de contenido de agua	0.005-100%
Resolución de detección de agua	1 µg
Error máximo	±0.3%
Volumen de bureta	20 mL
Tiempo de medida típico	2-3 min
Precisión de volumen dosificado	0.001 mL
Repetibilidad	≥99.7% (10 mg H ₂ O)
Pantalla	7 in
Métodos almacenados	5
Registros almacenados	2000
Niveles de acceso	3
Alimentación / rango de calentamiento	12 V; 40-45 °C
Comunicación	Wi-Fi
Temperatura ambiente	5-40 °C

Información técnica

Humedad ambiente	≤80% RH
Alimentación eléctrica	220 V; 50 Hz
Registro de auditoría	sí
Firma electrónica	sí

Configuración estándar

Se documentan bureta de 20 mL con protección UV, electrodo de doble platino, impresora matricial externa y calentamiento integrado. Especifique los reactivos por separado.

Configuración opcional

Accesorios, consumibles, impresoras y opciones de aplicación se incluyen solo si figuran expresamente en la oferta.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Resolución de 1 µg con reactivo de 1 mg/mL e incrementos de 0.001 mL. La repetibilidad se declara con 10 mg de agua. Retardos programables, cinco métodos, velocidad automática, compensación de resistencia y comprobación del electrodo. Tres niveles, auditoría, firma y transferencia Wi-Fi.