

Titreur volumétrique d'humidité Karl Fischer

Dosage volumétrique de l'eau Karl Fischer avec points finaux programmables, calcul automatique et chauffage d'échantillon intégré. Choisir le réactif et la préparation adaptés.



Informations techniques

Plage de teneur en eau	0.005-100%
Résolution de détection d'eau	1 µg
Erreur maximale	±0.3%
Volume de burette	20 mL
Durée typique de mesure	2-3 min
Précision du volume dosé	0.001 mL
Répétabilité	≥99.7% (10 mg H ₂ O)
Affichage	7 in
Méthodes mémorisées	5
Enregistrements mémorisés	2000
Niveaux d'accès	3
Alimentation / plage de chauffage	12 V; 40-45 °C
Communication	Wi-Fi
Température ambiante	5-40 °C

Informations techniques

Humidité ambiante	≤80% RH
Alimentation électrique	220 V; 50 Hz
Piste d'audit	oui
Signature électronique	oui

Configuration standard

Burette de 20 mL protégée des UV, électrode double platine, imprimante matricielle externe et chauffage intégré documentés. Préciser séparément les réactifs.

Configuration en option

Accessoires, consommables, imprimantes et options d'application inclus uniquement si expressément indiqués au devis.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Résolution de 1 µg avec réactif de 1 mg/mL et incréments de 0.001 mL. Répétabilité déclarée avec 10 mg d'eau. Délais programmables, cinq méthodes, vitesse automatique, compensation de résistance et contrôle d'électrode. Trois niveaux, audit, signature et transfert Wi-Fi.