

Titulador volumétrico de umidade Karl Fischer

Determinação volumétrica de água Karl Fischer com pontos finais programáveis, cálculo automático e aquecimento integrado da amostra. Selecione o reagente e o preparo adequados.



Informações técnicas

Faixa de teor de água	0.005-100%
Resolução de detecção de água	1 µg
Erro máximo	±0.3%
Volume da bureta	20 mL
Tempo típico de medição	2-3 min
Precisão do volume dosado	0.001 mL
Repetibilidade	≥99.7% (10 mg H ₂ O)
Tela	7 in
Métodos armazenados	5
Registros armazenados	2000
Níveis de acesso	3
Alimentação / faixa de aquecimento	12 V; 40-45 °C
Comunicação	Wi-Fi
Temperatura ambiente	5-40 °C

Informações técnicas

Umidade ambiente	≤80% RH
Alimentação elétrica	220 V; 50 Hz
Trilha de auditoria	sim
Assinatura eletrônica	sim

Configuração padrão

Bureta de 20 mL com proteção UV, eletrodo de platina dupla, impressora matricial externa e aquecimento integrado documentados. Especifique os reagentes separadamente.

Configuração opcional

Acessórios, consumíveis, impressoras e opções de aplicação incluídos somente se expressamente indicados na proposta.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, aplicação, configuração, quantidade e destino. Baixe o PDF completo para especificações e configuração. Confirme utilidades e compatibilidade antes do pedido.

Informações técnicas

Resolução de 1 µg com reagente de 1 mg/mL e incrementos de 0.001 mL. Repetibilidade declarada com 10 mg de água. Atrasos programáveis, cinco métodos, velocidade automática, compensação de resistência e verificação do eletrodo. Três níveis, auditoria, assinatura e transferência Wi-Fi.