

مطياف ضوئي للأحماض النووية بأحجام دقيقة

قياس الأحماض النووية بأحجام دقيقة عند 260 و 280 نانومتر باستخدام أطوال مسار بصري متعددة وتشغيل مستقل بشاشة لمس.



المعلومات الفنية

260 / 280 nm	الأطوال الموجية
0.5-2 µL	حجم العينة
0.03 / 0.05 / 0.2 / 1.0 mm	أطوال المسار البصري
2-15000 ng/µL	نطاق تركيز الحمض النووي مزدوج السلسلة
<6 s	زمن القياس
±1% (7.332 Abs; 260 nm)	دقة الامتصاصية
0.04-300 A (10 mm)	نطاق الامتصاصية المكافئة
LED	مصدر الضوء
7 in	الشاشة
USB	الاتصال
24 V DC	التغذية الكهربائية
25 W	القدرة
5 W	القدرة في وضع الاستعداد
200 × 260 × 165 mm	الأبعاد
4.5 kg	الوزن الصافي

التجهيز القياسي

يجب تفصيل تجهيز الجهاز والملحقات الموردة في عرض السعر. وصف الوظيفة لا يعني شمول كل الملحقات الظاهرة بالصورة.

التجهيز الاختياري

الملحقات والمواد الاستهلاكية والطابعات وخيارات التطبيق تورد فقط إذا أدرجت صراحة في عرض السعر.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

إضاءة LED وكاشف UV سيليكون وأربعة أطوال مسار بصري. شاشة أندرويد ومخرج USB وطابعة مدمجة. تذكر البيانات وظائف كوفيت OD600 والفلورة؛ أكد الوحدات والمعايرة ومتطلبات الكواشف قبل تضمينها في مواصفات التطبيق. لا تستخدم حساسية الفلورة لتحديد نطاق امتصاص UV.