

Medidor de pH de sobremesa

Medición de pH, potencial y temperatura con calibración automática, compensación térmica y transferencia de datos USB.



Información técnica

Rango de pH	-2.00-20.00 pH
Resolución de pH	0.1 / 0.01 pH
Exactitud relativa de pH	±0.02 pH
Rango de potencial	-1999-1999 mV
Rango de temperatura	0-100 °C
Estabilidad de pH	±0.01 pH / 3 h
Corriente de entrada	≤2 × 10 ⁻¹² A
Impedancia de entrada	≥1 × 10 ¹² Ω
Resolución de potencial	1 mV
Exactitud relativa de potencial	±0.1% FS
Resolución de temperatura	0.1 °C
Exactitud de temperatura	±0.5 °C
Compensación de temperatura	0-100 °C
Puntos de calibración	3

Información técnica

Registros almacenados	2000
Pantalla	6.5 in LED
Comunicación	USB 2.0; micro-USB
Temperatura ambiente	5-40 °C
Humedad ambiente	5-85% RH
Alimentación eléctrica	12 V; 1 A
Dimensiones	215 × 175 × 35 mm
Peso neto	570 g
Grado de protección	IP54

Configuración estándar

La configuración y los accesorios suministrados deben detallarse en la oferta. Una función descrita no implica que se incluyan todos los accesorios de la imagen.

Configuración opcional

Módulo Bluetooth e impresión inalámbrica opcionales. Confirme el electrodo de pH/temperatura y las soluciones tampón suministrados.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Reconocimiento automático de tampones, calibración de tres puntos, compensación automática/manual, comprobación del electrodo y exportación USB. Familias de tampones: europea/americana, NIST y china. Registros de pH, potencial, temperatura y hora.