

pH-mètre de paillasse

Mesure du pH, du potentiel et de la température avec étalonnage automatique, compensation thermique et transfert USB.



Informations techniques

Plage de pH	-2.00-20.00 pH
Résolution de pH	0.1 / 0.01 pH
Exactitude relative du pH	±0.02 pH
Plage de potentiel	-1999-1999 mV
Plage de température	0-100 °C
Stabilité du pH	±0.01 pH / 3 h
Courant d'entrée	≤2 × 10 ⁻¹² A
Impédance d'entrée	≥1 × 10 ¹² Ω
Résolution de potentiel	1 mV
Exactitude relative du potentiel	±0.1% FS
Résolution de température	0.1 °C
Exactitude de température	±0.5 °C
Compensation de température	0-100 °C
Points d'étalonnage	3

Informations techniques

Enregistrements mémorisés	2000
Affichage	6.5 in LED
Communication	USB 2.0; micro-USB
Température ambiante	5-40 °C
Humidité ambiante	5-85% RH
Alimentation électrique	12 V; 1 A
Dimensions	215 × 175 × 35 mm
Masse nette	570 g
Indice de protection	IP54

Configuration standard

La configuration et les accessoires fournis doivent être précisés au devis. Une fonction décrite n'implique pas la livraison de tous les accessoires illustrés.

Configuration en option

Module Bluetooth et impression sans fil en option. Confirmer l'électrode pH/température et les solutions tampons fournies.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Reconnaissance automatique des tampons, étalonnage trois points, compensation automatique/manuelle, contrôle d'électrode et export USB. Familles de tampons : européenne/américaine, NIST et chinoise. Enregistrement du pH, du potentiel, de la température et de l'heure.