

Medidor de pH de bancada

Medição de pH, potencial e temperatura com calibração automática, compensação térmica e transferência de dados USB.



Informações técnicas

Faixa de pH	-2.00-20.00 pH
Resolução de pH	0.1 / 0.01 pH
Exatidão relativa de pH	±0.02 pH
Faixa de potencial	-1999-1999 mV
Faixa de temperatura	0-100 °C
Estabilidade de pH	±0.01 pH / 3 h
Corrente de entrada	≤2 × 10 ⁻¹² A
Impedância de entrada	≥1 × 10 ¹² Ω
Resolução do potencial	1 mV
Exatidão relativa do potencial	±0.1% FS
Resolução de temperatura	0.1 °C
Exatidão da temperatura	±0.5 °C
Compensação de temperatura	0-100 °C
Pontos de calibração	3

Informações técnicas

Registros armazenados	2000
Tela	6.5 in LED
Comunicação	USB 2.0; micro-USB
Temperatura ambiente	5-40 °C
Umidade ambiente	5-85% RH
Alimentação elétrica	12 V; 1 A
Dimensões	215 × 175 × 35 mm
Peso líquido	570 g
Grau de proteção	IP54

Configuração padrão

A configuração e os acessórios fornecidos devem ser detalhados na proposta. Uma função descrita não implica inclusão de todos os acessórios da imagem.

Configuração opcional

Módulo Bluetooth e impressão sem fio opcionais. Confirme o eletrodo de pH/temperatura e as soluções tampão fornecidos.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, aplicação, configuração, quantidade e destino. Baixe o PDF completo para especificações e configuração. Confirme utilidades e compatibilidade antes do pedido.

Informações técnicas

Reconhecimento automático de tampões, calibração de três pontos, compensação automática/manual, verificação do eletrodo e exportação USB. Famílias de tampões: europeia/americana, NIST e chinesa. Registros de pH, potencial, temperatura e hora.