

مقياس انكسار آلي بتحكم حراري

قياس آلي لمعامل الانكسار وبريكس للسوائل، مع تحكم حراري بتقنية بلتية ومنشور ياقوت وكشف CCD.



المعلومات الفنية

1.30000-1.70000 nD	نطاق معامل الانكسار
0.00001 nD	استبانة معامل الانكسار
±0.00004 nD	دقة معامل الانكسار
0-100%	نطاق بريكس
5-85 °C	نطاق التحكم الحراري
±0.00001 nD	إحكام معامل الانكسار
0.01% / ±0.01%	استبانة بريكس / إحكامها
±0.04%	دقة بريكس
0-100 °C	نطاق درجة الحرارة
±0.01 °C	إحكام عرض درجة الحرارة
589 nm	الطول الموجي
7 in	الشاشة
32 GB	سعة التخزين
4	مستويات وصول المستخدم
نعم	سجل التدقيق

المعلومات الفنية

التوقيع الإلكتروني

نعم

الاتصال

USB; RS232; RJ45; SD; Wi-Fi

الأبعاد

300 × 380 × 300 mm

الطرق المرجعية (أكد قابلية التطبيق)

GB/T 12143-2008; GB/T 18963-2012; GB/T 21730-2008; GB/T 614-2006; ChP 2020: 0622

التجهيز القياسي

يجب تفصيل تجهيز الجهاز والملحقات الموردة في عرض السعر. وصف الوظيفة لا يعني شمول كل الملحقات الظاهرة بالصورة.

التجهيز الاختياري

الملحقات والمواد الاستهلاكية والطابعات وخيارات التطبيق تورد فقط إذا أدرجت صراحة في عرض السعر.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

تحكم بلتنييه ومنتشور ياقوت وحوض عينة من الفولاذ ومصدر LED وكاشف CCD خطي. الأنماط تشمل معامل الانكسار وبريكس ورطوبة العسل والملوحة والبيوريا والكثافة النوعية للبول. معايرة متعددة النقاط وأربعة مستويات وصول وقفل الحسابات والتدقيق والتوقيع اليدوي الإلكتروني وMD5 وتصدير PDF وExcel. نطاق العرض يختلف عن نطاق التحكم والإحكام لا يساوي الدقة.