

Réfractomètre automatique thermorégulé

Mesure automatique de l'indice de réfraction et du Brix des liquides, avec régulation Peltier, prisme en saphir et détection CCD.



Informations techniques

Plage d'indice de réfraction	1.30000-1.70000 nD
Résolution de l'indice de réfraction	0.00001 nD
Exactitude de l'indice de réfraction	±0.00004 nD
Plage Brix	0-100%
Plage de régulation thermique	5-85 °C
Précision de l'indice de réfraction	±0.00001 nD
Résolution / précision Brix	0.01% / ±0.01%
Exactitude Brix	±0.04%
Plage de température	0-100 °C
Précision d'affichage de température	±0.01 °C
Longueur d'onde	589 nm
Affichage	7 in
Capacité de stockage	32 GB
Niveaux d'accès	4

Informations techniques

Piste d'audit	oui
Signature électronique	oui
Communication	USB; RS232; RJ45; SD; Wi-Fi
Dimensions	300 × 380 × 300 mm
Méthodes citées (confirmer l'applicabilité)	GB/T 12143-2008; GB/T 18963-2012; GB/T 21730-2008; GB/T 614-2006; ChP 2020: 0622

Configuration standard

La configuration et les accessoires fournis doivent être précisés au devis. Une fonction décrite n'implique pas la livraison de tous les accessoires illustrés.

Configuration en option

Accessoires, consommables, imprimantes et options d'application inclus uniquement si expressément indiqués au devis.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Peltier, prisme saphir, puits inox, LED et CCD linéaire documentés. Modes : indice de réfraction, Brix, humidité du miel, salinité, urée et densité urinaire. Étalonnage multipoint, quatre niveaux, verrouillage, audit, signature manuscrite, MD5 et export PDF/Excel. Plages affichée et régulée distinctes ; précision et exactitude distinctes.