

مقياس لزوجة دوراني بتحكم حراري

قياس لزوجة دوراني متكامل مع تحكم حراري للسوائل منخفضة وعالية اللزوجة. اختر نطاق القياس ومجموعة المغازل المناسبة.



المعلومات الفنية

5-330000 mPa·s	نطاق اللزوجة L
50-3300000 mPa·s	نطاق اللزوجة R
100-6600000 mPa·s	نطاق اللزوجة HA
600-26400000 mPa·s	نطاق اللزوجة HB
-1-150 °C	نطاق التحكم الحراري
0.3-100 rpm	سرعات المغزل
SC4-21 / 27 / 28 / 29	المغازل القياسية
SC4-14 / 15 / 16 / 18 / 25 / 31 / 34	المغازل الاختيارية
±1.0% FS	دقة القياس
±0.2% FS	التكرارية
7 in	الشاشة
USB; Ethernet	الاتصال
100-240 V AC; 50/60 Hz; 12 V DC 1.5 A	التغذية الكهربائية

التجهيز القياسي

مجموعة المغازل القياسية الموثقة هي SC4-21 و27 و28 و29. رفع كهربائي وتحكم حراري مدمج؛ حدد نطاق العزم المطلوب.

التجهيز الاختياري

مغازل اختيارية SC4-14 و 15 و 16 و 18 و 25 و 31 و 34. برنامج تسجيل اللزوجة والحرارة اختياري؛ تعتمد النطاقات على تجهيز العزم المختار.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

رفع كهربائي وتحكم حراري متكامل وعرض اللزوجة الديناميكية والحركية ومنحنى اللزوجة والحرارة. حفظ نقطتي أو مستمر أو مؤقت. معاملات التصحيح محمية بكلمة مرور. نطاقات L و R و HA و HB تجهيزات عزم بديلة وليست نطاقا واحدا مجمعا.