

Viscosímetro rotacional con control de temperatura

Medición integrada de viscosidad rotacional y control de temperatura para líquidos de baja a alta viscosidad. Seleccione el rango y los rotores adecuados.



Información técnica

Rango de viscosidad L	5-330000 mPa·s
Rango de viscosidad R	50-3300000 mPa·s
Rango de viscosidad HA	100-6600000 mPa·s
Rango de viscosidad HB	600-26400000 mPa·s
Rango de control de temperatura	-1-150 °C
Velocidades de rotores	0.3-100 rpm
Rotores estándar	SC4-21 / 27 / 28 / 29
Rotores opcionales	SC4-14 / 15 / 16 / 18 / 25 / 31 / 34
Exactitud de medición	±1.0% FS
Repetibilidad	±0.2% FS
Pantalla	7 in
Comunicación	USB; Ethernet
Alimentación eléctrica	100-240 V AC; 50/60 Hz; 12 V DC 1.5 A

Configuración estándar

El juego estándar documentado es SC4-21, 27, 28 y 29. Elevación eléctrica y control térmico integrado; seleccione el rango requerido.

Configuración opcional

Rotores opcionales: SC4-14, 15, 16, 18, 25, 31 y 34. Software de adquisición viscosidad-temperatura opcional; los rangos dependen de la configuración seleccionada.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Elevación eléctrica, control térmico integrado, viscosidad dinámica/cinemática y curva viscosidad-temperatura. Almacenamiento puntual, continuo o temporizado. Factores de corrección protegidos por contraseña. L/R/HA/HB son configuraciones alternativas y no un único rango combinado.