

Viscosimètre rotatif thermorégulé

Mesure intégrée de viscosité rotative et régulation thermique pour les liquides peu à très visqueux. Choisir la plage et les mobiles adaptés.



Informations techniques

Plage de viscosité L	5-330000 mPa·s
Plage de viscosité R	50-3300000 mPa·s
Plage de viscosité HA	100-6600000 mPa·s
Plage de viscosité HB	600-26400000 mPa·s
Plage de régulation thermique	-1-150 °C
Vitesses des mobiles	0.3-100 rpm
Mobiles standard	SC4-21 / 27 / 28 / 29
Mobiles en option	SC4-14 / 15 / 16 / 18 / 25 / 31 / 34
Exactitude de mesure	±1.0% FS
Répétabilité	±0.2% FS
Affichage	7 in
Communication	USB; Ethernet
Alimentation électrique	100-240 V AC; 50/60 Hz; 12 V DC 1.5 A

Configuration standard

Jeu de mobiles standard documenté : SC4-21, 27, 28 et 29. Levage électrique et régulation thermique intégrée ; choisir la plage requise.

Configuration en option

Mobiles en option : SC4-14, 15, 16, 18, 25, 31 et 34. Logiciel d'acquisition viscosité-température en option ; les plages dépendent de la configuration choisie.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Levage électrique, régulation intégrée, viscosité dynamique/cinématique et courbe viscosité-température. Stockage ponctuel, continu ou temporisé. Facteurs de correction protégés. L/R/HA/HB sont des configurations alternatives et non une seule plage combinée.