

Ficha técnica

Lámpara de inspección visual de doble cara

PT-C3 permite inspección por ambos lados con iluminación ajustable y carcasa de acero inoxidable 304. El luxómetro digital y las alertas temporizadas apoyan la observación de soluciones y bolsas de infusión.

Características principales

- Inspección de doble cara y panel blanco inferior ampliado
- Teclas táctiles e iluminación ajustable
- Corrección de iluminancia mediante luxómetro de referencia

Información técnica

Intervalo de iluminancia	1,000-6,000 lx
Alimentación eléctrica	AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz
Consumo eléctrico	22 W
Configuración de lámparas	Tubo fluorescente de 20 W
Intervalo del temporizador	1-99 s
Dimensiones	703 × 345 × 513 mm
Peso	Aprox. 25 kg

Configuración estándar

Unidad de doble cara con luxómetro digital y lámpara fluorescente específica de 20 W.

Aplicaciones

Inspección manual de soluciones y bolsas bajo iluminación controlada. Seleccione iluminancia y tiempo según el procedimiento.

Selección e información de pedido

Confirme formato de muestra, método, accesorios, alimentación y configuración de destino en la oferta. Las funciones descritas no acreditan certificación ni cumplimiento normativo.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.