

Fiche technique

Lampe d'inspection visuelle à double face

PT-C3 permet l'inspection des deux côtés avec éclairage réglable et boîtier en acier inoxydable 304. Luxmètre numérique et alertes temporisées accompagnent l'observation des solutions et poches de perfusion.

Caractéristiques principales

- Inspection double face et panneau blanc inférieur prolongé
- Touches tactiles et éclairage réglable
- Correction de l'éclairement avec un luxmètre de référence

Informations techniques

Plage d'éclairement	1,000-6,000 lx
Alimentation électrique	AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz
Puissance consommée	22 W
Configuration des lampes	Tube fluorescent de 20 W
Plage de minuterie	1-99 s
Dimensions	703 × 345 × 513 mm
Poids	Env. 25 kg

Configuration standard

Unité double face avec luxmètre numérique et lampe fluorescente dédiée de 20 W.

Applications

Inspection manuelle des solutions et poches sous éclairage contrôlé. Choisissez éclairage et durée selon la procédure.

Sélection et informations de commande

Confirmez format d'échantillon, méthode, accessoires, alimentation et configuration de destination dans le devis. Les fonctions décrites ne prouvent ni certification ni conformité réglementaire.

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.