

**Ficha técnica**

## Lâmpada de inspeção visual de dupla face

PT-C3 permite inspeção dos dois lados com iluminação ajustável e gabinete de aço inoxidável 304. Luxímetro digital e alertas temporizados apoiam a observação de soluções e bolsas de infusão.

**Características principais**

- Inspeção de dupla face e painel branco inferior ampliado
- Teclas sensíveis ao toque e iluminação ajustável
- Correção de iluminância com medidor de referência

**Informações técnicas**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Faixa de iluminância      | 1,000-6,000 lx             |
| Alimentação elétrica      | AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz |
| Consumo de energia        | 22 W                       |
| Configuração das lâmpadas | Tubo fluorescente de 20 W  |
| Faixa do temporizador     | 1-99 s                     |
| Dimensões                 | 703 × 345 × 513 mm         |
| Peso                      | Aprox. 25 kg               |

---

## Configuração padrão

Unidade de dupla face com luxímetro digital e lâmpada fluorescente específica de 20 W.

## Aplicações

Inspeção manual de soluções e bolsas sob iluminação controlada. Selecione iluminância e tempo conforme o procedimento.

## Seleção e informações para pedido

Confirme formato da amostra, método, acessórios, alimentação e configuração de destino na proposta. As funções descritas não comprovam certificação ou conformidade regulatória.

Revise a configuração com a PRECETTA antes de fazer o pedido.