

ورقة البيانات الفنية

جهاز اختبار هشاشة الأقراص بشاشة لمس

ينفذ PT-F2 اختبارات هشاشة بعدد دورات محدد أو بتشغيل مستمر وسرعة قابلة للتعديل. تدعم شاشة اللمس والطباعة الحرارية والسجلات ذات الصلاحيات المضبوطة الاختبارات الروتينية.

الخصائص الرئيسية

نظام دفع بتحكم DSP وسرعة قابلة للتعديل

شاشة لمس ملونة وطباعة حرارية مباشرة

ثلاثة مستويات صلاحيات وسبعة حسابات وسجل تدقيق

المعلومات الفنية

سرعة الدوران	10-90 rpm
دقة عرض السرعة	0.1 rpm
دقة السرعة	± 1 rpm
عدد الدورات	1-99,999
نطاق الموقت	99 h 59 min
دقة عرض التوقيت	1 s
دقة الموقت	± 1 s

التجهيز القياسي

يشمل الجهاز الموصوف شاشة لمس ملونة وطابعة حرارية. أكد تجهيز الأسطوانات والملحقات الموردة في عرض السعر. السرعة الافتراضية للمصنع هي 25 rpm. يدعم الجهاز التشغيل بعدد دورات محدد أو التشغيل المستمر. يتحكم مشغل DSP بتقسيم دقيق في الدوران. سعة سجل التدقيق المذكورة هي 128 سجلا x 366 يوما. أكد الاحتفاظ والتصدير والصلاحيات وإصدار البرنامج المورد. تدعم الطابعة الحرارية المذكورة الطابعة المتصلة؛ أكد الورق والملحقات في قائمة التوريد.

التطبيقات

تقييم هشاشة الأقراص باستخدام برنامج دوران محدد وإجراءات المختبر لتحضير العينات ووزنها.

الاختيار ومعلومات الطلب

أكد شكل العينة والطريقة والملحقات ومصدر الطاقة والتجهيز المناسب للوجهة في عرض السعر. الوظائف الموصوفة لا تثبت اعتمادا أو امتثالا تنظيميا. راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.