

Ficha técnica

Friabilômetro com tela sensível ao toque

PT-F2 realiza ensaios com número fixo de voltas ou operação contínua e velocidade ajustável. Tela sensível ao toque, impressão térmica e registros com controle de acesso apoiam ensaios de rotina.

Características principais

- Acionamento DSP com velocidade ajustável
- Tela sensível ao toque colorida e impressão térmica
- Três níveis de acesso, sete contas e registros de auditoria

Informações técnicas

Velocidade de rotação	10-90 rpm
Resolução de velocidade	0.1 rpm
Exatidão de velocidade	±1 rpm
Contagem de voltas	1-99,999
Faixa do temporizador	99 h 59 min
Resolução temporal	1 s
Exatidão do temporizador	±1 s

Configuração padrão

O equipamento descrito inclui tela sensível ao toque colorida e impressora térmica. Confirme tambores e acessórios na proposta.

A velocidade padrão de fábrica é 25 rpm. São permitidos ensaios com número fixo de voltas ou contínuos. Um acionamento DSP de alta subdivisão controla a rotação.

A capacidade da trilha de auditoria é indicada como 128 registros × 366 dias. Confirme retenção, exportação, permissões e versão do software. A impressora térmica indicada permite impressão em linha; confirme papel e acessórios na lista de fornecimento.

Aplicações

Avaliação de friabilidade com programa de rotação definido e procedimento de preparo e pesagem do laboratório.

Seleção e informações para pedido

Confirme formato da amostra, método, acessórios, alimentação e configuração de destino na proposta. As funções descritas não comprovam certificação ou conformidade regulatória.

Revise a configuração com a PRECETTA antes de fazer o pedido.