

Ficha técnica

Durómetro de 500 N con medición de diámetro

PT-H50 mide fuerza de rotura y diámetro mediante una pantalla táctil de 7 pulgadas. Su intervalo de 10-500 N, estadísticas y exportación de hojas de cálculo por USB facilitan el registro de lotes.

Características principales

- Medición individual o continua
- Tres niveles de acceso y diez cuentas
- Registro de auditoría, estadísticas, impresión y exportación USB

Información técnica

Intervalo de fuerza de rotura	10-500 N
Resolución de fuerza	0.01 N
Exactitud de fuerza	±1%
Intervalo de diámetro de comprimidos	3-28 mm
Resolución de diámetro	0.01 mm
Exactitud de diámetro	±0.1 mm
Resultados almacenados	100 muestras × 40 resultados

Configuración estándar

Instrumento integrado de fuerza de rotura y diámetro con pantalla táctil de 7 pulgadas.

Un sensor de presión, autodiagnóstico de fallos y cambio de unidades con una pulsación facilitan el uso. El diámetro se expresa en mm o pulgadas; confirme la convención de la unidad secundaria de fuerza.

Las estadísticas pueden imprimirse o exportarse a USB en formato de hoja de cálculo. Confirme la impresora y el hardware USB incluidos. Se indica una función de registro de auditoría, pero no se establecen retención, exportación, firmas electrónicas ni conformidad normativa. Confirme también la base del valor de exactitud de fuerza de $\pm 1\%$.

Aplicaciones

Medición de la fuerza de rotura de comprimidos para desarrollo de formulaciones y control rutinario de laboratorio. Mantenga una orientación uniforme y seleccione el intervalo de fuerza adecuado.

Selección e información de pedido

Indique dimensiones, fuerza de rotura prevista, volumen de muestras y necesidades de registro. Confirme soportes, accesorios de calibración, alimentación y configuración para el destino en la oferta.

Instrumentos relacionados

Durómetro manual para comprimidos · PT-H1

Durómetro motorizado para comprimidos · PT-H1M

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.