

ورقة البيانات الفنية

مكبس مختبري يدوي بسعة 12 طنا

مكبس هيدروليكي يدوي لتحضير المساحيق والأقراص المختبرية. يعرض المقياس مزدوج التدرج حمل الضغط الاسمي والضغط PT-P12 الهيدروليكي، ويستوعب الهيكل ذو العمودين قوالب عينات متوافقة.

الخصائص الرئيسية

تشغيل هيدروليكي يدوي

مقياس مزدوج للحمل والضغط

هيكل بعمودين ومنصة بقطر 80 mm

المعلومات الفنية

سعة الضغط الاسمية	0-12 طنا
نطاق الضغط الهيدروليكي	0-30 MPa
أقصى شوط للمكبس	30 mm
قطر المكبس	70 mm
قطر منصة العمل	80 mm
المسافة بين الأعمدة	96 × 130 mm
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	225 × 155 × 380 mm
الوزن	28 kg

التجهيز

مكبس يدوي أساسي مع مقياس ضغط. تعتمد القوالب على التطبيق؛ أكد القطر والحمل الأقصى وإدراجها ضمن التوريد.
تغير الضغط المحدد لا يتجاوز 1 MPa خلال 10 دقائق. يربط المقياس الحمل الاسمي البالغ 12 طنا بضغط هيدروليكي 30 MPa؛ والضغط الهيدروليكي ليس ضغط العينة. اختر قالباً مناسباً للحمل وحجم العينة.

التطبيقات

ضغط المساحيق وتحضير الأقراص المختبرية باستخدام قالب يلائم المادة وإجراءات التحليل.

الاختيار ومعلومات الطلب

أكد القالب وأبعاد العينة وحمل الضغط المطلوب في عرض السعر. اطلب وثائق المعايير اللازمة بشكل منفصل.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.