

ورقة البيانات الفنية

سلسلة مكابس مختبرية آلية للمساحيق

توفر PT-PA ضغطا مختبريا مبرمجا بخمس فئات حمل اسمية. يجري تطبيق الضغط وتثبيتته وتحريره ضمن تسلسل؛ اختر فئة الحمل وحيز العمل معا بدلا من دمج جميع التجهيزات.

الخصائص الرئيسية

ضغط وتثبيت وتحرير مبرمج

شاشة LCD بقياس 4.3 بوصات وتحويل الضغط بحسب قطر القالب

غلاف واق وباب أكريليك وتحرير عند حد الحركة

المعلومات الفنية

إعدادات المؤقت		0-999 s		
مصدر الطاقة		220 V / 50-60 Hz		
سعة الضغط الاسمية	أقصى شوط للمكبس	حيز العمل (M × N)	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	الوزن
20 t	40 mm	175 × 160 mm	280 × 460 × 530 mm	140 kg
30 t	40 mm	175 × 160 mm	280 × 460 × 530 mm	140 kg
40 t	50 mm	175 × 180 mm	280 × 460 × 550 mm	150 kg
60 t	50 mm	185 × 220 mm	300 × 520 × 580 mm	180 kg
100 t	50 mm	185 × 250 mm	330 × 580 × 620 mm	240 kg

التجهيز

اختر فئة حمل واحدة من جدول المقارنة. يحتوي المكبس على غلاف واقٍ؛ يجب مطابقة القوالب وأدوات الإخراج للعينة وتأكيداتها في عرض السعر. تشمل الإعدادات الحدين الأعلى والأدنى للضغط وزمن التثبيت وقطر القالب. أثناء التثبيت المؤقت يعيد النظام الضغط إذا انخفض عن الحد الأدنى ويفرغه عند الانتهاء. توصف وظيفة مستقلة لإخراج العينة وتفريغ الضغط عند حد المشوار. أكد الأدوات ولغة الواجهة ودليل التشغيل للتجهيز المختار.

التطبيقات

كبس المساحيق وتحضير الأقراص المختبرية بصورة متكررة. يختلف حمل المكبس الاسمي عن الضغط على العينة الذي يعتمد على مساحة القالب.

الاختيار ومعلومات الطلب

أكد التجهيز الدقيق ومتطلبات العينات والملحقات ومصدر الكهرباء في عرض السعر. اطلب وثائق المعايرة أو التحقق المطلوبة بشكل منفصل.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.