

Ficha técnica

Turbidímetro nefelométrico autónomo

PT-T2 mide turbidez con luz dispersada a 90 grados y LED de 860 nm. La selección automática cubre 0-1000 NTU con resolución variable según el intervalo.

Características principales

- Medición nefelométrica a 90 grados
- Selección automática de intervalo y lectura directa en NTU
- Calibración de uno a seis puntos e interfaz RS-232

Información técnica

Longitud de onda LED	860 nm
Intervalos de medición	0-10 / 10-100 / 100-1000 NTU
Resolución por intervalo	0.01 / 0.1 / 1 NTU
Error de indicación	±2% FS
Repetibilidad	≤0.5%
Puntos de calibración	1-6
Alimentación	220 V / 50 Hz

Configuración

Instrumento óptico autónomo con RS-232. Confirme cubetas, patrones y accesorios de conexión en la oferta.

La deriva de cero especificada es $\pm 0,5\%$ del fondo de escala. El filtrado óptico reduce los efectos de luz parásita; se describen curvas de trabajo definidas por el usuario. Confirme patrones, cubetas y matriz de la solución. El límite de temperatura de funcionamiento requiere confirmación y no se especifica aquí.

Aplicaciones

Evaluación de turbidez y claridad de muestras farmacéuticas o de agua compatibles. Confirme idoneidad y calibración requerida.

Selección e información de pedido

Confirme configuración exacta, muestras, accesorios y alimentación en la oferta. Solicite por separado los documentos de calibración o validación necesarios.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.