

Solutions d'étalonnage pour osmomètre

Solutions d'étalonnage proposées en douze valeurs documentées de 100 à 3000 mOsm/kg H₂O. Choisir les points requis par l'osmomètre et la méthode ; chaque boîte contient dix ampoules de la concentration sélectionnée.



Caractéristiques principales

- 100 / 200 / 286 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 / 1000 / 2000 / 3000 mOsm/kg H₂O
- 10 ampoules par boîte

Informations techniques

Modèle d'accessoire	T-AOS-002
Conditionnement	10 ampoules par boîte
T-AOS-002-01	100 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-02	200 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-03	286 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-04	300 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-05	400 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-06	500 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-07	600 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-08	700 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-09	900 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-10	1000 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-11	2000 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-12	3000 mOsm/kg H ₂ O

Configuration standard

Accessoire choisi dans la quantité confirmée. Instrument et autres accessoires uniquement si détaillés au devis.

Accessoires optionnels

Autres pièces chiffrées séparément après examen de compatibilité. Raccords et installation non présumés inclus.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, numéro de série, photo du composant et quantité. La photo identifie le type ; confirmer la variante exacte par sa spécification avant achat.