

Dissolutor de 6 posições com banho de 8 cubas

Oferece seis posições de pá ou cesta em banho para oito cubas. Configurações salvas, pré-aquecimento e lembretes de amostragem apoiam métodos de rotina.



Principais características

- Seis posições; oito cubas no banho
- Configurações salvas
- Pré-aquecimento e parada programados
- Autoverificação e alarmes

Informações técnicas

Eixos de ensaio	6
Cubas no banho	8
Faixa de velocidade	25-200 rpm
Erro de velocidade	±4%
Erro térmico	±0.3 °C
Desvio entre eixos	≤2.0 mm
Oscilação da pá	≤0.5 mm
Oscilação da cesta	≤1.0 mm
Passo de velocidade	1 rpm
Resolução térmica	0.1 °C
Faixa térmica de aquecimento	ambiente-45 °C
Alimentação	220 V / 50 Hz / 5 A
Lembretes de amostragem	≤9
Temporizador acumulado	≤9999 min

Configuração padrão

Instrumento na configuração documentada. Confirme entrega, cestas, pás, vidraria e licença; acessórios de método e amostragem externa não são presumidos inclusos.

Acessórios opcionais

Confirme amostragem compatível, impressora, certificados das cubas e qualificação separadamente. Disponibilidade, interface e custo dependem da configuração.

Seleção e pedido

Aquecimento desde ambiente a 45 °C; indicação de 5 °C não comprova refrigeração ativa. Ambiente 5-37 °C, UR ≤80%. Confirme método, volume, acessórios e software. Referências não comprovam certificação ou conformidade validada.