

Dissolutest à 8 positions avec introduction automatique

Combine huit positions, introduction synchronisée des échantillons et suivi thermique individuel. Le support de prélèvement réglé en hauteur peut se connecter à un échantillonneur externe compatible.



Caractéristiques principales

- Introduction automatique synchronisée
- Suivi thermique individuel
- Positionnement automatique du prélèvement
- Trois niveaux d'accès et audit documenté

Informations techniques

Arbres de travail	8
Cuves du bain	8
Plage de vitesse	5-250 rpm
Erreur de vitesse	±1%
Erreur thermique	±0.2 °C
Écart d'axe	≤1.0 mm
Oscillation de pale	≤0.5 mm
Oscillation du panier	≤1.0 mm
Pas de vitesse	1 rpm
Résolution thermique	0.1 °C
Plage de chauffage	ambiante-45 °C
Alimentation	220 V / 50 Hz / 10 A

Configuration standard

Instrument dans la configuration documentée. Confirmer livraison, paniers, pales, verrerie et licence ; accessoires de méthode et prélèvement externe ne sont pas supposés inclus.

Accessoires optionnels

Confirmer séparément prélèvement compatible, imprimante, certificats des cuves et qualification. Disponibilité, interface et coût dépendent du choix.

Sélection et commande

Chauffage de l'ambiante à 45 °C ; une indication de 5 °C n'établit pas un refroidissement actif. Ambiance 5-37 °C, HR ≤80 %. Confirmer méthode, volume, accessoires et logiciel. Les références n'établissent ni certification ni conformité validée.