

Dissolutor de 8 posições com dosagem automática

Combina oito posições com introdução sincronizada de amostras e monitoramento térmico individual. Suporte de amostragem com altura ajustada conecta-se a amostrador externo compatível.



Principais características

- Introdução automática sincronizada
- Monitoramento térmico individual
- Posicionamento automático de amostragem
- Três níveis de acesso e auditoria documentada

Informações técnicas

Eixos de ensaio	8
Cubas no banho	8
Faixa de velocidade	5-250 rpm
Erro de velocidade	±1%
Erro térmico	±0.2 °C
Desvio entre eixos	≤1.0 mm
Oscilação da pá	≤0.5 mm
Oscilação da cesta	≤1.0 mm
Passo de velocidade	1 rpm
Resolução térmica	0.1 °C
Faixa térmica de aquecimento	ambiente-45 °C
Alimentação	220 V / 50 Hz / 10 A

Configuração padrão

Instrumento na configuração documentada. Confirme entrega, cestas, pás, vidraria e licença; acessórios de método e amostragem externa não são presumidos inclusos.

Acessórios opcionais

Confirme amostragem compatível, impressora, certificados das cubas e qualificação separadamente. Disponibilidade, interface e custo dependem da configuração.

Seleção e pedido

Aquecimento desde ambiente a 45 °C; indicação de 5 °C não comprova refrigeração ativa. Ambiente 5-37 °C, UR ≤80%. Confirme método, volume, acessórios e software. Referências não comprovam certificação ou conformidade validada.