Dissolutest à 8 positions avec enregistrements réseau

Utilise huit cuves et arbres avec levage électrique et couvercles étanches. La configuration réseau décrit audit, archivage et sauvegarde ; confirmer le logiciel livré.

Caractéristiques principales

- Levage électrique synchronisé
- Couvercles étanches contre l’évaporation
- Écran et cinq niveaux de permissions
- Confirmer audit et sauvegarde réseau

Informations techniques

Arbres de travail	8
Cuves du bain	8
Plage de vitesse	25-250 rpm
Erreur de vitesse	±4%
Erreur thermique	±0.3 °C
Écart d’axe	≤2.0 mm
Oscillation de pale	≤0.5 mm
Oscillation du panier	≤1.0 mm
Pas de vitesse	1 rpm
Résolution thermique	0.1 °C
Plage de chauffage	ambiante-45 °C
Événements programmés	≤2880
Intervalle programmé	1-2880 min

Configuration standard

Instrument dans la configuration documentée. Confirmer livraison, paniers, pales, verrerie et licence ; accessoires de méthode et prélèvement externe ne sont pas supposés inclus.

Accessoires optionnels

Confirmer séparément prélèvement compatible, imprimante, certificats des cuves et qualification. Disponibilité, interface et coût dépendent du choix.

Sélection et commande

Chauffage de l’ambiante à 45 °C ; une indication de 5 °C n’établit pas un refroidissement actif. Ambiance 5-37 °C, HR ≤80 %. Confirmer méthode, volume, accessoires et logiciel. Les références n’établissent ni certification ni conformité validée.