

Dissolutor de 8 posições com registros em rede

Utiliza oito cubas e eixos com elevação elétrica e tampas vedadas. A configuração em rede documenta auditoria, arquivamento e backup; confirme o software fornecido.



Principais características

- Elevação elétrica sincronizada
- Tampas vedadas reduzem evaporação
- Tela com cinco níveis de permissão
- Confirme auditoria e backup em rede

Informações técnicas

Eixos de ensaio	8
Cubas no banho	8
Faixa de velocidade	25-250 rpm
Erro de velocidade	±4%
Erro térmico	±0.3 °C
Desvio entre eixos	≤2.0 mm
Oscilação da pá	≤0.5 mm
Oscilação da cesta	≤1.0 mm
Passo de velocidade	1 rpm
Resolução térmica	0.1 °C
Faixa térmica de aquecimento	ambiente-45 °C
Eventos programados	≤2880
Intervalo programado	1-2880 min

Configuração padrão

Instrumento na configuração documentada. Confirme entrega, cestas, pás, vidraria e licença; acessórios de método e amostragem externa não são presumidos inclusos.

Acessórios opcionais

Confirme amostragem compatível, impressora, certificados das cubas e qualificação separadamente. Disponibilidade, interface e custo dependem da configuração.

Seleção e pedido

Aquecimento desde ambiente a 45 °C; indicação de 5 °C não comprova refrigeração ativa. Ambiente 5-37 °C, UR ≤80%. Confirme método, volume, acessórios e software. Referências não comprovam certificação ou conformidade validada.