

جهاز انحلال ترددي بأحجام متغيرة

ينقل العينات بين صفوف أوساط مبرمجة لدراسة التحرر. تدعم الحركة الترددية وأوقات الغمر والتصفية القابلة للضبط تطوير الطرق بصف واحد أو صفين.



الميزات الرئيسية

- نقل مبرمج بين الأوساط
- تشغيل بصف واحد أو صفين
- أوقات غمر وتصفية قابلة للضبط
- شوطان تردديان موثقان

المعلومات الفنية

المحيط-45 °C	نطاق تسخين الحمام
0.1 °C	دقة عرض الحرارة
±0.2 °C	خطأ التحكم الحراري
1-50 min ⁻¹	تردد الحركة
±5%	خطأ التردد
10 ±0.1 cm	شوط طريقة الأسطوانات
2 cm	شوط طريقة الحوامل
1500 W	قدرة السخان
220 V / 50 Hz / 10 A	التغذية
5-40 °C	حرارة التشغيل
≤80%	الرطوبة النسبية
≤60 dB	ضجيج التشغيل
50-300 mL: 7 / 14; 500-1000 mL: 6	تجهيزات الأوعية

التجهيز القياسي

الجهاز بالتجهيز الموثق؛ أكد قائمة التوريد وترخيص البرنامج وشمول الحاسوب في العرض.

الملحقات الاختيارية

أكد ملحقات الطريقة وأجهزة السحب المتوافقة ووثائق التأهيل منفصلة؛ يعتمد التوافر والتكلفة على التجهيز.

الاختيار والطلب

أكد إصدار الطريقة والعينة وتجهيز الأوعية والوثائق. لا تثبت مراجع الطرق أو ميزات التدقيق اعتماداً أو امتثالاً متحققاً؛ ولا يثبت التسخين وجود تبريد نشط.