

جهاز اختبار هشاشة الأقراص بسرعة متغيرة

يفحص هشاشة الأقراص غير المغلفة باستخدام أسطوانات دوارة وشاشة لمس وتشغيل حسب الزمن أو عدد الدورات - T-FRI-001



الخصائص الرئيسية

تحكم بشاشة لمس

توقيت وعد وتوقف مؤقت وتكرار وإعادة ضبط

حساب إحصائي للنتائج

السرعة: 20-90 rpm

المواصفات الأساسية

20-90 rpm	السرعة
0-99 min 59 s	المؤقت
0-9999	العداد
≈286 mm	القطر الداخلي للأسطوانة
39 mm	عمق الأسطوانة
110-220 V ±10%; 50-60 Hz	التغذية الكهربائية
50 W	القدرة
5-35 °C	درجة حرارة التشغيل
<80%	الرطوبة النسبية

التجهيز والطلب

التجهيز القياسي

يتضمن الجهاز الموثق أسطوانات اختبار دوارة وشاشة لمس. لا تتوفر قائمة توريد كاملة؛ تؤكد الملحقات والكميات في عرض السعر.

الملحقات الاختيارية

لا تسرد الوثائق ملحقات اختيارية. تؤكد الأسطوانات البديلة وأدوات المعايرة والوثائق بشكل منفصل.

الاختيار ومعلومات الطلب

حدد نوع القرص وطريقة الاختبار وإصدارها والسرعة المطلوبة واحتياجات التقارير. أكد التوافق الكهربائي وتجهيز التسليم.

توصف وظيفة طباعة لهذا الطراز؛ يؤكد شمول الطباعة وتنسيق المخرجات. يشير المصدر إلى متطلبات هاشاشة الأقراص في دستور الأدوية الصيني و USP دون تحديد الإصدارات. هذه إشارة إلى طريقة الاختبار وليست شهادة اعتماد.