

Osmomètre pour micro-échantillons

T-OSM-001 - Mesure l'osmolalité de petits échantillons liquides avec refroidissement à semi-conducteurs et levage automatique de la sonde. Confirmer méthode et matrice pour les solutions pharmaceutiques et liquides de laboratoire.



Caractéristiques principales

- Levage automatique de sonde et menus LCD
- Étalonnage multipoint avec solutions étalons
- Mémorisation, horloge et impression des résultats
- Double refroidissement à semi-conducteurs sans fluide réfrigérant

Informations techniques

Volume d'échantillon	50-100 µL
Plage de mesure	0-3000 mOsmol/kg H ₂ O
Résolution	1 mOsmol/kg H ₂ O
Répétabilité	RSD ≤1%
Exactitude à ≤300 mOsmol/kg	±3 mOsmol/kg
Exactitude au-dessus de 300 mOsmol/kg	≤±1%
Durée habituelle	≤100 s

Configuration standard

Appareil et solutions étalons documentées. Confirmer concentrations, quantités, tubes et liste de livraison.

Accessoires optionnels

Demander séparément solutions supplémentaires et documents de qualification ; confirmer disponibilité et coût.

Sélection et commande

Préciser matrice, plage, débit d'échantillons et points d'étalonnage. Confirmer alimentation, langue et impression. Une référence de méthode n'établit ni certification ni approbation diagnostique clinique.