

Osmômetro de microamostras

T-OSM-001 - Mede a osmolalidade de pequenas amostras líquidas com refrigeração por semicondutores e elevação automática da sonda. Confirme método e matriz para soluções farmacêuticas e líquidos de laboratório.



Principais características

- Elevação automática da sonda e menus LCD
- Calibração multiponto com soluções padrão
- Armazenamento, relógio e impressão de resultados
- Refrigeração com dois semicondutores sem líquido refrigerante

Informações técnicas

Volume da amostra	50-100 µL
Faixa de medição	0-3000 mOsmol/kg H ₂ O
Resolução	1 mOsmol/kg H ₂ O
Repetibilidade	RSD ≤1%
Exatidão a ≤300 mOsmol/kg	±3 mOsmol/kg
Exatidão acima de 300 mOsmol/kg	≤±1%
Tempo habitual	≤100 s

Configuração padrão

Instrumento e soluções padrão documentadas. Confirme concentrações, quantidades, tubos e lista de fornecimento.

Acessórios opcionais

Solicite soluções adicionais e documentos de qualificação separadamente; confirme disponibilidade e custo.

Seleção e pedido

Informe matriz, faixa, produtividade e pontos de calibração. Confirme alimentação, idioma e impressão. Referências de método não comprovam certificação nem aprovação diagnóstica clínica.