

عداد جسيمات السوائل كبير حجم السحب

يعد جسيمات السوائل بسحب كبير الحجم لاختبارات تلوث وترشيح أجهزة التسريب. تدعم ثماني قنوات قابلة للضغط فحص المحاليل الحفنية ومواد التغليف.



الميزات الرئيسية

- قياس بحجب ضوء الليزر
- حدود أحجام قابلة للضغط بحسب الطريقة
- نتائج مخزنة وتقارير مطبوعة
- أكد الطريقة وتجهيز البرنامج المورد

المعلومات الفنية

2-400 μm	نطاق حجم الجسيمات
0.5-1000 mL	حجم السحب
0-10000 particles/mL	نطاق التركيز
$<\pm 1\%$	خطأ حجم السحب
$\pm 10\%$	الدقة مقارنة بالقيمة المرجعية
RSD $< 2\%$	التكرارية عند < 1000 جسيم/mL وعينة 5 mL
8	القنوات
15-150 mL/min	سرعة السحب
100-264 V; 50 Hz $\pm 1\%$; < 80 W	التغذية

التجهيز القياسي

الجهاز بالوظائف الموثقة. أكد الحوامل والزجاجيات والكابلات والكواشف والمستهلكات في عرض السعر؛ لا يفترض إدراج عناصر غير محددة.

الملحقات الاختيارية

لا تتوفر قائمة مستقلة كاملة بالملحقات. اطلب المستهلكات المتوافقة وعناصر المعايرة ووثائق التأهيل بصورة منفصلة مع تأكيد التوافر والتكلفة.

الاختيار والطلب

حدود 2-100 μm بخطوة 0.1 μm . تقليب مغناطيسي وحجرة مغلقة ورفع آلي لرأس السحب وطابعة مدمجة وشاشة 5.7 بوصة. تتضمن التقارير مؤشر التلوث وكفاءة الترشيح. البيئة 10-40 °C. أكد لوحة المفاتيح والمعايرة والتوريد؛ وثائق وخدمات التأهيل خيارات مدفوعة منفصلة.