

Compteur automatique de particules liquides

Automatise le comptage avec godets ou tubes selon configuration. Position de l'aiguille et lavage automatiques ; agitation et capacité différent selon le format.



Caractéristiques principales

- Canaux prédéfinis de 10 μm et 25 μm
- Débit de prélèvement programmable
- Rapports horodatés

Informations techniques

Plage granulométrique	1-400 μm
Débit de prélèvement	5-60 mL/min
Concentration	0-10000 particles/mL
Résolution granulométrique	>90%
Écran tactile	15 in; Windows
Volume préalable	0.3-1 mL
Volume d'échantillon	0.2-100 mL
Seringue standard	10 mL
Erreur de volume	< $\pm 1\%$
Exactitude du comptage	$\pm 10\%$
Répétabilité : >1000/mL, échantillon 5 mL	RSD <2%
Canaux personnalisés	≤ 16 ; 2-100 μm

Interface de données	RS232
Réseau	Wi-Fi / Ethernet
Mode godets : positions / volume	24 / ≤50 mL
Mode tubes : positions / volume	96 / ≤20 mL
Canaux prédéfinis	≥10 / ≥25 µm
Groupes supplémentaires	≥2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 µm; ≥5 / 8 / 10 / 12 / 50 / 100 µm
Canaux de dispositifs d'anesthésie	4-6 µm / >5 µm
Agitation godets / tubes	Individuelle réglable / aucune

Configuration standard

Instrument selon devis. Confirmer seringue, tubes, imprimante et consommables dans la livraison.

Accessoires optionnels

Matériaux d'étalonnage, consommables et documents de qualification sont confirmés et chiffrés séparément selon disponibilité.

Sélection et commande

Confirmer matrice, édition de méthode, canaux, volume et rapports. Les références n'établissent pas de certification ; valider logiciel et aptitude de la méthode.