

Monitor avanzado de temperatura para ensayos de pirógenos

Registra temperaturas de sondas para ensayos de pirógenos en conejos por grupos. Canales, registros y auditoría documentada apoyan la revisión; confirme software y protocolo suministrados.



Características principales

- Sondas de temperatura intercambiables
- Registros por grupos e informes PDF
- Control de acceso y registros de auditoría documentados
- Autonomía según carga de sondas

Información técnica

Intervalo térmico	0-50 °C
Exactitud térmica a 32-44 °C	$\leq \pm 0.1$ °C
Capacidad de sondas / suministro estándar	≤ 96 / 33
Sondas por grupo	3
Pantalla táctil	12.1 in
Autonomía: depende de sondas	5-10 h

Configuración estándar

Monitor con 33 sondas estándar; ampliable a 96. Confirme módulos ambientales, entrada de datos y alarma inalámbrica y cantidades en la oferta.

Accesorios opcionales

Materiales de calibración, consumibles de repuesto y documentos de cualificación se confirman y cotizan aparte según disponibilidad.

Selección y pedido

Confirme sondas, protocolo por grupos, intervalos de calibración, registros y versión de software. Autonomía y alcance de alarma dependen de las condiciones. La auditoría requiere validación del laboratorio y no acredita cumplimiento certificado.