

Moniteur avancé de température pour essais de pyrogènes

Enregistre les températures des sondes pour essais de pyrogènes sur lapins par groupes. Canaux, dossiers et audit documenté ; confirmer logiciel et protocole livrés.



Caractéristiques principales

- Sondes de température interchangeables
- Dossiers par groupes et rapports PDF
- Contrôles d'accès et journaux d'audit documentés
- Autonomie selon charge des sondes

Informations techniques

Plage thermique	0-50 °C
Exactitude à 32-44 °C	$\leq \pm 0.1$ °C
Capacité de sondes / fourniture standard	≤ 96 / 33
Sondes par groupe	3
Écran tactile	12.1 in
Autonomie : selon sondes	5-10 h

Configuration standard

Moniteur avec 33 sondes standard ; extensible à 96. Confirmer modules ambiants, saisie de données et alarme sans fil et quantités dans le devis.

Accessoires optionnels

Matériaux d'étalonnage, consommables et documents de qualification sont confirmés et chiffrés séparément selon disponibilité.

Sélection et commande

Confirmer sondes, protocole de groupes, étalonnage, dossiers et version logicielle. Autonomie et portée de l'alarme dépendent des conditions. L'audit exige validation du laboratoire et n'établit pas de conformité certifiée.