

Monitor avançado de temperatura para ensaios de pirogênios

Registra temperaturas de sondas em ensaios de pirogênios em coelhos por grupos. Canais, registros e auditoria documentada apoiam a revisão; confirme software e protocolo fornecidos.



Principais características

- Sondas de temperatura intercambiáveis
- Registros por grupos e relatórios PDF
- Controle de acesso e registros de auditoria documentados
- Autonomia conforme carga das sondas

Informações técnicas

Faixa térmica	0-50 °C
Exatidão térmica a 32-44 °C	$\leq \pm 0.1$ °C
Capacidade de sondas / fornecimento padrão	$\leq 96 / 33$
Sondas por grupo	3
Tela sensível ao toque	12.1 in
Autonomia: depende das sondas	5-10 h

Configuração padrão

Monitor com 33 sondas padrão; expansível a 96. Confirme módulos ambientais, entrada de dados e alarme sem fio e quantidades na cotação.

Acessórios opcionais

Materiais de calibração, consumíveis de reposição e documentos de qualificação são confirmados e cotados separadamente conforme disponibilidade.

Seleção e pedido

Confirme sondas, protocolo por grupos, intervalos de calibração, registros e versão de software. Autonomia e alcance do alarme dependem das condições. Auditoria exige validação pelo laboratório e não comprova conformidade certificada.