

جهاز آلي لاختبار تليين التحاميل

يختبر انصهار أو تليين أو تفكك التحاميل والأقراص المهبلية في حمام مضبوط الحرارة. تنقلب ثلاثة حوامل معدنية معا وفق البرنامج الزمني المختار.



الميزات الرئيسية

ثلاثة حوامل اختبار متزامنة

تحكم باللمس في الحرارة والزمن وموضع الحوامل

برامج 30 أو 60 دقيقة مع انقلاب كل عشر دقائق

قطع التسخين عند تجاوز الحرارة مع إنذار صوتي ومرئي

المعلومات الفنية

3	حوامل الاختبار
ambient-50 °C	نطاق الحرارة
±0.3 °C	التحكم عند 37 °C
1500 W	قدرة التسخين القصوى
220 V ±10% / 50 Hz	التغذية

التجهيز القياسي

الجهاز بالوظائف الموثقة. أكد الحوامل والزجاجيات والكابلات والكواشف والمستهلكات في عرض السعر؛ لا يفترض إدراج عناصر غير محددة.

الملحقات الاختيارية

لا تتوفر قائمة مستقلة كاملة بالملحقات. اطلب المستهلكات المتوافقة وعناصر المعايرة ووثائق التأهيل بصورة منفصلة مع تأكيد التوافر والتكلفة.

الاختيار والطلب

ورطوبة 10-37 °C دقيقة دون انقلاب. البيئة 30 مدة: P3. دقائق 10 دقيقة وانقلاب كل 60 مدة: P2. دقائق 10 دقيقة وانقلاب كل 30 مدة: P1. >85%. يلزم تأريض واق. أكد الطريقة والزجاجيات وقائمة التوريد.