

Kit de mesure des résidus de dioxyde de soufre

Associe distillation miniature et mesure électrochimique des résidus de dioxyde de soufre. Chauffage portable et réactifs jetables pour dépistage ; vérifier l'aptitude à la matrice.



Caractéristiques principales

- Préparation par distillation miniature
- Mesure électrochimique des résidus
- Chauffage temporisé
- Bandelettes réactives jetables

Informations techniques

Plage de mesure	20-1500 ppm
Masse d'échantillon	2 g
Plage thermique	30-120 °C
Durée de mesure	17 s
Alimentation	220 ±22 V / 50 ±1 Hz
Puissance consommée	<400 W
Dimensions	582 × 298 × 225 mm
Masse	9.5 kg
Exactitude de mesure	±20%
Distillation : dépistage / laboratoire	10 / 18 min
Contrôle thermique : alimentation et ambiance stables	±0.5 °C
Résolution d'affichage	0.1 °C

Configuration standard

Un chauffage, six condenseurs, douze tubes de distillation et une boîte de cinquante bandelettes. Confirmer autres consommables et outils.

Accessoires optionnels

Matériaux d'étalonnage, consommables et documents de qualification sont confirmés et chiffrés séparément selon disponibilité.

Sélection et commande

Confirmer matrice, seuil, durée de conservation des réactifs et distillation. Le dépistage exige confirmation adaptée avant décision réglementaire ; le kit n'établit pas de conformité certifiée.