

Estación de inspección de partículas visibles de doble cara

T-VIS-001 - Permite inspeccionar visualmente inyectables y colirios con dos caras de trabajo, iluminación regulable y alarma temporizada.



Características principales

- Uso simultáneo de ambas caras
- Fondos de inspección negro y blanco
- Iluminación fluorescente regulable con balasto electrónico
- Alarma sonora y visual al finalizar el tiempo

Especificaciones principales

Intervalo de iluminancia	1000-4000 lx
Temporizador de inspección	1-99 s
Ajuste de fábrica	20 s
Lámparas fluorescentes	20 W ×2
Potencia	42 W
Alimentación	AC 220 V ±10%, 50 Hz
Dimensiones	703 ×305 ×513 mm
Peso aproximado	15 kg

Configuración y pedido

Configuración estándar

Estación de doble cara con dos lámparas de 20 W, temporizador y fondos. Confirme la lista completa de suministro.

Accesorios opcionales

No se especifican opciones. Confirme por separado lámparas de repuesto y equipos de verificación de iluminancia.

Selección e información de pedido

Indique envase, método, iluminación y disposición de operadores. Es una estación visual manual, no un contador automático de partículas.

La documentación cita la inspección por lámpara de la Farmacopea China sin edición ni certificación. Confirme método y compatibilidad eléctrica local.