

جهاز طرد مركزي منضدي عالي السرعة

جهاز طرد مركزي منضدي بدورات قابلة للاختيار. تخص حدود السرعة والقوة والسعة القصوى تجهيزات مختلفة ولا تجمع في نقطة تشغيل واحدة.



المعلومات الفنية

16600 rpm	السرعة القصوى
19200 × g	قوة الطرد المركزي النسبية القصوى
400 mL	السعة القصوى
±20 rpm	دقة السرعة
0-999 min/s	المؤقت
220 V AC; 50 Hz; 15 A	التغذية الكهربائية
≤60 dB	الضوضاء
460 × 350 × 350 mm	الأبعاد
20 kg	الوزن الصافي
10	إعدادات التسارع والتباطؤ
40	البرامج المحفوظة

خيارات الدوار

الدوار	السعة	السرعة القصوى (rpm)	قوة نسبية قصوى (g ×)	أبعاد الأنبوب (mm)
10	12 × 1.5/2.0 mL	16600	19200	Ø10 × 42

خيارات الدوار				
الدوار	السعة	السرعة القصوى (rpm)	قوة نسبية قصوى (g ×)	أبعاد الأنبوب (mm)
11	18 × 0.5 mL	16600	19200	Ø8 × 32
9	24 × 1.5/2.0 mL	13000	16060	Ø10 × 42
12	10 × 5 mL	13000	11500	Ø14 × 54
18	48 × 0.5 mL	13000	14740	Ø8 × 32
16	12 × 10 mL	12000	14800	Ø16 × 81
22	6 × 50 mL	12000	14800	Ø28 × 105
26	8 × 15 mL	10000	10300	Ø16 × 115
31	4 × 100 mL	10000	9690	Ø38 × 124

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزاً واحداً مجعاً.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

لم يحدد الدوار المشمول. اختر حجم الأنبوب والسعة والسرعة والقوة النسبية من الصف نفسه في الجدول. لا تجمع 16600 rpm و 400 mL كمواصفة لدوار واحد.