

Centrífuga de bancada de alta velocidade

Centrífuga de bancada com rotores selecionáveis. Os máximos de velocidade, força e capacidade pertencem a configurações distintas e não se combinam em um único ponto de operação.



Informações técnicas

Velocidade máxima	16600 rpm
Força centrífuga relativa máxima	19200 × g
Capacidade máxima	400 mL
Exatidão da velocidade	±20 rpm
Temporizador	0-999 min/s
Alimentação elétrica	220 V AC; 50 Hz; 15 A
Ruído	≤60 dB
Dimensões	460 × 350 × 350 mm
Peso líquido	20 kg
Ajustes de aceleração/desaceleração	10
Programas armazenados	40

Opções de rotor				
Rotor	Capacidade	Velocidade máxima (rpm)	FCR máxima (× g)	Dimensões do tubo (mm)
10	12 × 1.5/2.0 mL	16600	19200	Ø10 × 42
11	18 × 0.5 mL	16600	19200	Ø8 × 32
9	24 × 1.5/2.0 mL	13000	16060	Ø10 × 42
12	10 × 5 mL	13000	11500	Ø14 × 54
18	48 × 0.5 mL	13000	14740	Ø8 × 32
16	12 × 10 mL	12000	14800	Ø16 × 81
22	6 × 50 mL	12000	14800	Ø28 × 105
26	8 × 15 mL	10000	10300	Ø16 × 115
31	4 × 100 mL	10000	9690	Ø38 × 124

Configuração padrão

A cotação deve identificar a configuração selecionada e os acessórios fornecidos. Especificações múltiplas descrevem versões distintas na mesma ordem; não representam uma configuração combinada.

Configuração opcional

Equipamentos opcionais e consumíveis são fornecidos apenas quando discriminados na cotação. Confirme dimensões, compatibilidade, alimentação e configuração antes do pedido.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, especificação, amostra ou aplicação, quantidade e destino. Consulte o PDF completo para comparar versões e configurações.

Informações técnicas

O rotor incluído não é especificado. Selecione tubo, capacidade, velocidade e FCR na mesma linha da tabela. Não combine 16600 rpm e 400 mL como especificação de um único rotor.