

سلسلة سخانات كتلة جافة رقمية

سخانات كتلة جافة للحضانة حتى 150 °C. اختر السخان والكتلة القابلة للتبديل وفقا لقطر الأنابيب أو شكل الصفيحة.



المعلومات الفنية

المحيط +5-150 °C	نطاق درجة الحرارة
≤30 min; 20-150 °C	زمن التسخين
±0.3 °C	الثبات عند 40 °C
±0.5 °C	الثبات عند 100 °C
±1 °C	الثبات عند 120 °C
0.1 °C	دقة عرض الشاشة
200 / 400 / 600 W	خيارات القدرة
260 × 220 × 100 / 260 × 220 × 95 / 360 × 220 × 100 mm	الأبعاد

خيارات الكتل القابلة للتبديل

الكتلة	قطر الأنبوب أو حجمه	المواضع	الأبعاد (mm)
D1	6 mm	48	96.5 × 76.5 × 50
D2	7 mm	48	96.5 × 76.5 × 50
D3	10 mm	24	96.5 × 76.5 × 50
D4	12 mm	24	96.5 × 76.5 × 50

خيارات الكتل القابلة للتبديل			
الكتلة	قطر الأنبوب أو حجمه	المواضع	الأبعاد (mm)
D5	13 mm	24	96.5 × 76.5 × 50
D6	15 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D7	16 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D8	19 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D9	20 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D10	26 mm	8	96.5 × 76.5 × 50
D11	28 mm	6	96.5 × 76.5 × 50
D12	40 mm	3	96.5 × 76.5 × 50
D13	0.2 mL	48	96.5 × 76.5 × 50
D14	0.5 mL	48	96.5 × 76.5 × 50
D15	1.5 mL	24	96.5 × 76.5 × 50
D16	2.0 mL	24	96.5 × 76.5 × 50
D17	0.2 mL	96	96.5 × 153 × 33.5
D18	صفحة مسطحة	صفحة 96 بنرا	96.5 × 153 × 22.5
D19	مخصص	-	-

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزا واحدا مجمعا.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

اختر قدرة السخان والكتلة منفصلتين. يسرد الجدول الأشكال المتوافقة ولا يعني شمول جميع الكتل. يجب تحديد عدد الكتل الموردة وتأكيد الكتل المخصصة.