

Chauffe-ballons réglables

Chauffe-ballons réglables pour ballons de 500 mL ou 1000 mL. Le maximum de 450 °C concerne la surface, sans garantir cette température dans l'échantillon.



Informations techniques

Capacité du ballon	500 / 1000 mL
Puissance de chauffage	300 / 350 W
Température maximale de surface	450 °C
Alimentation électrique	200-240 V
Élément chauffant	NiCr
Boîtier	acier laminé à froid revêtu
Fonctionnement	continu
Dimensions	220 × 165 / 285 × 210 mm
Dimensions de l'emballage	230 × 230 × 230 / 300 × 300 × 270 mm
Masse nette	2.1 / 3.5 kg
Masse brute	2.5 / 4.2 kg

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

Les valeurs appariées suivent l'ordre 500 mL / 1000 mL. Le ballon photographié illustre l'utilisation ; son inclusion n'est pas indiquée. La température maximale de surface ne représente pas une exactitude de régulation de l'échantillon.