

محلل رطوبة بالهالوجين

محلل رطوبة بالهالوجين لقياس فقدان الكتلة أثناء التجفيف. اختر كتلة العينة وحرارة التسخين ونمط النهاية وفقا للمادة.



المعلومات الفنية

50 g	كتلة العينة القصوى
1 mg	دقة القراءة
0.2% ; 3 g عينة	التكرارية
0.5 g	كتلة العينة الدنيا
3-50 g	كتلة العينة الموصى بها
50-180 °C	درجة حرارة التسخين
1-99 min; 1 min خطوات	زمن التسخين
قياسي	برنامج التسخين
موقت / تلقائي	أنماط نهاية القياس
RS232	الاتصال
100 mm	قطر كفة الوزن
265 × 160 × 150 mm	الأبعاد
5 kg	الوزن الصافي
6 kg	الوزن الإجمالي
مصباح هالوجين	مصدر الحرارة

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزا واحدا مجمعا.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

يعرض المحلل الرطوبة والمواد الصلبة والكتلة والوقت والتاريخ، مع نهاية مؤقتة أو تلقائية. يربط RS232 معدات خارجية ولا يذكر شمول طباعة أو حاسوب.