

Evaporador de nitrógeno con baño de agua

Concentra muestras con corrientes de nitrógeno ajustables individualmente y calentamiento en baño de agua. Seleccione las posiciones y el diámetro de tubo.



Información técnica

Posiciones	12 / 24 / 36 / 48
Intervalo de temperatura	ambiente-100 °C
Exactitud de temperatura	±1 °C
Caudal de gas	0-15 L/min
Consumo de nitrógeno	330 mL/min/muestra
Dimensiones	535 × 390 × 620 mm
Diámetro estándar de tubo	15 mm
Control	PID; pantalla digital; alarma de sobretemperatura
Cantidad estándar de gradillas	1

Configuración estándar

El presupuesto debe identificar la configuración seleccionada y los accesorios suministrados. Si se indican varias especificaciones, corresponden a versiones distintas en el mismo orden; no forman una configuración combinada.

Configuración opcional

Los equipos opcionales y consumibles se suministran solo si se detallan en el presupuesto. Confirme dimensiones, compatibilidad, alimentación y configuración antes del pedido.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, especificación, muestra o aplicación, cantidad y destino. Consulte el PDF completo para comparar versiones y configuraciones.

Información técnica

Se especifica una gradilla estándar con abertura de 15 mm. Otros diámetros y formatos requieren acuerdo previo. No se indica suministro de nitrógeno incluido. Los canales de gas se regulan y activan individualmente.